

Wäscheschrankwagen für Versorgung und Entsorgung



Vollständig aus Leichtmetall AlMg3 hergestellt, anodisch eloxiert (10 micron). Boden und Deckel geneigt in Richtung Türöffnung und mit Gummidichtungen versehen. Boden mit Silikondichtung an 3 Seiten. 2 anschnürte Innenfachböden, mit versenkten Löchern (für den Abfluss der Flüssigkeiten), nach vorne klappbar. 2 Türflügel mit Öffnung um 270°, Arretierungsmagnete in offenem Zustand und Hebelverschluss mit Arretierung oben und unten. 1 Schiebegriff je Stirnseite (960 mm Hoch vom Boden). Stabiler Grundrahmen, verwindungsfrei, aus epoxypulver-lackiertem Stahl (80 Micron). Oberer und unterer Abwehrrahmen aus Graugummi, spurlos. Schwarze Tafel 450 x 200 mm zur Beschriftung (außen, an der rechten Seite des Wagens. Mit Etikettenhalterung A4. Bock- und 2 Lenkrollen Durchm. \varnothing 125 mm, aus Graugummi, spurlos, mit Kugellagerung.

Zubehör, z.B:

- Rollen mit Feststeller

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Artikel	OP Container
Bestellnummer	RH15500N161
Außenabmessungen, B x T x H (Gesamthöhe mit Rollen, \varnothing 200 mm)	965 x 545 x 1700 mm
Innenabmessungen, B x T x H (Nutzhöhe)	865 x 465 x 1405 mm
Volumen	565 Liter
Eigengewicht	53 kg
Tragkraft der Zwischenböden	50 kg/Stk
Tragkraft des Bodens	75 kg
Gesamttraglast	175 kg
Abstand zwischen den Fachböden	Oberes Fach: 517 mm, mittleres Fach: 419 mm, unteres Fach: 408 mm
Rollensatz	2 Lenk- und 2 Bockrollen \varnothing 125 mm, Grau-Gummi