



Federbodenwagen G[®]-ERGO vario D 5408/580 B



Sehr wendiger Federbodenwagen aus eloxiertem Aluminium mit geringen Eigengewicht. Glatte Seitenwände reduzieren die Reibung des Ladegutes und begünstigen die sofortige Reaktion des Federbodens auf Gewichtsveränderungen. Umlaufende, sehr stabile Randprofile oben und unten sorgen für ein dauerhafte Wagenform. Ein elastischer, auswechselbarer Stoßschutz am oberen Randprofil schont Wagen, Wände und Türen. Parallel und verwindungsfreie Führung des absenkbaren Bodens auch bei einseitiger Beladung durch 8 abgedeckte Kugellager in Spezialprofilen. Räder mit Vollgummibereifung, spurlos, Rollenlagerung, Fadenschutz.

Optionen

- Federkraft nach Erfordernis wählbar
- Nachträgliches ändern der Federkraft möglich
- Deckel (Auflage- oder Scharnier-Deckel)
- Schiebegriff(e)
- Fahrwerksänderung (Rad-Durchmesser, Bereifung)
- Elastischer PVC-Stoßschutz am oberen Wagenrand



2+2

■ MADE
 ■ IN
 ■ GERMANY



Artikel	Federbodenwagen G [®] -ERGO vario D 5408/580 B
Bestellnummer	022540801
Außenabmessungen, B x T x H mm (Gesamthöhe)	1515 x 740 x 895
Innenabmessungen, B x T x H mm (Nutzhöhe)	1400 x 700 x 620
Volumen	615 Liter
Eigengewicht	55 kg
Federkraft, ca.	70 kg
Materialdicken	Wände 1,5 mm; Federboden 1,5 mm
Anordnung der Räder	2+2
Rollensatz, Gummi spurlos, ø 125 mm	2 Bock- und 2 Lenkrollen, 2 mit Feststeller